

GV-BL110D (GV-IPCAM H.264 1.3Mハウジング一体型 デイナイトカメラ 屋外モデル)

カメラ	画像センサー	1/3"プログレッシブスキャンCMOS		
	画像素子	1280 (横) x 1024 (縦)、1.3 M CMOS		
	最低被写体照度	カラー	1lx(1/60 s) , 0.1lx(1/5s) 30IRE,F1.3,AGC-ON,スローシャッターなし)	
		IR LED 照射時 (白黒)	0ルクス(1/60s) 50IRE ,F1.4, AGC-ON,スローシャッターなし)	
レンズ	アパーチャ	F = 1.3±5%		
	焦点距離	f = 3.6 ~9.0mm		
	画角 (水平 x 垂直)	ワイド端 / テレ端	73° x 56.6° ±5% / 30.4° x 23° ±5%	
	操作方法	フォーカス,ズーム	手動(ロック付き)	
		アイリス	DCオートアイリス	
操作	ビデオコーデック	H.264、MPEG4、MJPEG		
	映像ストリーミング	H.264、MJPEGおよびMPEG4の内の2つからのデュアルストリーム		
	ビデオ解像度	メインストリーミング	1280 x 1024 (SXGA)、640 x 480 (VGA)、320 x 240 (CIF)、176 x 144	
		サブストリーミング	640 x 480 (VGA)、320 x 240 (CIF)、176 x 144	
	フレームレート	30 fps @ 640 x 480 (VGA)		
		15 fps @ 1280 x 1024 (SXGA)		
画像設定	自動露出、自動ホワイトバランス、輝度、コントラスト、シャープネス ガンマ、モノクロ、反転、180° 回転、フリッカー-50/60 Hz			
音声コーデック	G.711			
ネットワーク	インターフェース	10/100 イーサネット		
	プロトコル	HTTP, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, UPnP, DynDNS 3GPP/ISMA, RTSP		
機構	カメラ角度の調整(手動操作)	チルト0~90°、パン-45° ~+45°		
	イーサネット	RJ-45コネクタ		
	マイク	RCA		
	スピーカー	RCA		
一般	動作温度	0° C~50° C		
	湿度	10%~90% (結露なきこと)		
	電源	PoE		
	電力消費	12 W		
	認証	CE、FCC、RoHS適合、IP66		
	寸法	277.5 x 148.95 x 87.75 (mm) ø102		
	重量	1.35Kg		
Web インターフェース	インストール管理	Webベースの設定		
	メンテナンス	Webブラウザまたはユーティリティを介してのファームウェアの更新		
	Webブラウザからのアクセス	カメラライブ表示、録画、映像品質の変更 帯域幅コントロール、画像のスナップショット、音声、ピクチャインピクチャ ピクチャアンドピクチャ、プライバシーマスク、ビジュアル自動化		
アプリケーション	ネットワークストレージ	GV-NVR、GV-System		
	3G携帯電話	3GPP		
	ライブ表示	IE		
	CMSサーバー対応	GVコントロールセンター、GV-Center V2、GV-VSM		

