

## GV-IO Box 8E



### 概要

GV-IO Box 8E は、センサー機器入力 8 点・リレー出力 8 点を備えた、ネットワーク接続可能な接点拡張ユニットです。外部機器との連動などにご利用いただけます。DC/AC 両対応。

### 主な機能

- センサー機器入力 8 点・リレー出力 8 点
- 最大 9 台の 4/8/16 ポートの GV-IO Box を接続可能
- PC 接続用 USB ポート(最大 30V, 3A 出力)
- 1 台の GV-IO Box 8E を制御可能な GeoVision 製ソフトウェアの接続数: 最大数 16
- TCP/IP 経由のリモート管理用モバイルアプリ GV-IoT 対応(GV-IO Box 8E ファームウェア V2.00 以降)

注: 現在、Firefox ブラウザには対応していません。

### モデル

GV-IO Box 8 シリーズには、2 つのモデルがあります。

- GV-IO Box 8 ポート(USB 接続専用モデル)
- GV-IO Box 8E (USB/ネットワーク接続両対応モデル)



仕様

OS	32-bit	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / Server 2008	
	64-bit	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / Server 2008 R2 / Server 2012 R2	
互換性 S/W		GV-DVR / NVR / VMS, GV-ASManager, GV-Control Center, GV-Center V2 *GV-ASManager and GV-Control Center only accept network connection from GV-IO Box.	
入力	入力	8	
	入力信号	無電圧接点 ウェットコンタクト、9-30V AC / DC	
出力	リレー出力	8	
	リレーの状態	ノーマルオープン	
	リレー キャパシタ ンス	USB 接続	30V DC, 3A
		RS-485 接続	125 / 250V AC, 3A
TCP/IP 接続		30V DC, 3A	
イーサネット		RJ-45, 10 / 100 Mbps (GV-IO Box 8E のみ)	
DC IN		DC 12V, 1A	
アドレス		0-9, A-F	
ターミナルレジスタンス		120 ohm	
動作温度		0°C~50°C	
動作湿度		5% ~ 95% (結露なきこと)	
寸法		135x28x145mm	

**注:**

1. GV-IO Box 8E は、CAT-5e ケーブル、TIA / EIA-568-B を使用してのみ接続できます。  
最大 DC 抵抗は 9.38 オーム/ 100 m です。
2. すべての仕様は予告なく変更されることがあります。

**パッケージリスト**

1. GV-IO Box 8E
2. 電源アダプターDC 12V
3. USB ケーブル(Type A to B)